

流れるつっぱり水切りラック(白)

SB-130005

組立・使用説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全で快適な状態で永くご使用頂けるよう、本説明書をご確認の上、組み立て・管理を行ってください。尚、本紙は保管し使用説明や注意書きを時々読み返して頂けますようお願い致します。

譲渡の場合…製品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡ください。
廃棄の場合…廃棄の際には、お住まいの市町村などの注意にしたがって正しい廃棄の方法をお守りください。

日本製

耐荷重/(棚 約2kg/バスケット1段あたり約1.5kg)

品質表示

- ・フレーム、水切りバスケット、包丁差し、ガラスホルダー、まな板立て&フキン掛け/スチール(カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂粉末塗装)
- ・スパイス棚/スチール(ポリエステル樹脂焼付塗装)
- ・S字フック、トレー、スライドパイプ、ボールチェーン/ステンレススチール
- ・箸立て/ポリプロピレン
- ・クッションゴム/シリコンゴム

サイズ(約):
幅45.5×奥行21×高さ70~110cm
(付属品含まず)



株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@be worth.jp tel: 0256-47-1867
受付時間 / 9 : 00 ~ 18 : 00 (土・日・祝日を除く)
www.be worth.jp



※組み立て動画はこちら!
(同型タイプの色違い商品の動画)

部品明細

組み立てる前に必ず部品確認をしてください。

- ①フレーム …2本
- ②スライドパイプ…2本
- ③スパイス棚…1枚
- ④水切りバスケット…2個
- ⑤アジャスター …2個
- ⑥トレー…2枚
- ⑦ネジ…2個
- ⑧包丁差し …1個
- ⑨グラスホルダー …2個
- ⑩まな板立て&フキン掛け…1個
- ⑪箸立て …1個
- ⑫S字フック …3個
- ⑬クッションゴム …2個
- ⑭ボールチェーン 長・短…各1本
- ⑮六角スパナ …1本

御使用例

①パターン…下部にスペースを取りたい時

②パターン…上部にスペースを取りたい時

※組み立て方法②フレームの仮設定 II.(B)の様にフレームを逆さにセットした使用例です。

組み立て方法

良くお読みになり、指示に従って組み立ててください。 ※組み立ては必ず2人で行ってください。

注※突っ張る場所の強度を確認してから設置してください。

- 1. フレームの組み立て**
 1. フレームにアジャスターを取り付け、逆側にスライドパイプを差し込んでください。
- 2. フレームの仮設定**
 1. 先程組み立てたフレームを1本用意します。設置する場所に合わせて、位置と高さを確認してください。
- 3. 棚、バスケットの設置**
 1. 棚、バスケットの間隔を決めてください。寝かせた状態のフレームに片側を先に引っ掛けます。その後、左右が同じ段になるようにバスケットを引っ掛けてください。
- 4. 設置する**
 1. 製品を起こして、設置場所にアジャスター側を下(上も可)にして本体を置き、手で押さえながらスライドパイプの締め付けナットを回し、突っ張らせて固定してください。

III. もう1組のフレームの長さを合わせます。先に長さを決めたフレーム1組を水平な場所に置き、その上にもう1組のフレームを重ね、長さを合わせてください。2組のフレームの長さを合わせた後、仮止めしてあるフレームのネジを、ネジ山が見えなくなるまで締め、本締めしてください。

II. スライドパイプの締め付けナットを六角スパナでしっかり締めて固定してください。その際、フレームがずれないようにを手で押さえてください。

III. 最後に固定した製品を、軽く揺すって、はずれたり、動いたりしないか確認してください。

注意

- 設置場所の高さが70cm以下、又110cm以上のところに置かないでください。
- 必ず水平な場所に設置してください。がたつき、きしみの原因になります。
- 本体が垂直に設置できないところに置かないでください。
- 段差や凹凸がある場所、又本体上下設置面より設置場所が狭いところに置かないでください。
- 強度が不十分な設置面では取り付けしないでください。
- 固定されていない他の棚や、ラックの上に置かないでください。
- 異常音を生じたりネジが緩んだ状態で使用しないでください。転倒によるケガや破損の原因になります。また月に一度はネジの緩みがないか点検してください。
- 畳の上や柔らかい床材の上でご使用になると、転倒の危険がありますのでおやめください。また床材を傷つけることがあるので床材保護の措置をしてください。
- ストーブ等の火気のそばや、屋外では使用しないでください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意による故障、破損などは補償いたしかねます。
- 商品の端等に手をついたり、もたれかかったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 商品の上のぼったり、踏み台としてのご使用は禁止します。転倒してケガ・破損をする恐れがあります。
- 片寄った荷重で、物を乗せないでください。転倒してケガ・破損をする恐れがあります。
- 移動される時は、十分注意して行ってください。
- 重い荷物を乗せたまま移動しないでください。
- 時々、商品に変形、歪み等がないか確認してください。異常な状態でご使用を続けると、破損・ケガの原因となります。
- シール・テープを貼ったり、過熱した鍋・湯沸しや調理家電等を置かないでください。変形・変色の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や、高温・多湿になる場所、冷暖房の強風が直接あたる場所での使用は避けてください。破損の原因となります。
- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 指を挟まれないよう手袋などを着用してください。
- 時々ぬれたタオル等で、汚れをよく落としてください。
- 著しく汚れた場合は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで洗い、よく汚れを落とした後、水気をよく拭き取ってください。
- ステンレス部分にサビが発生した場合は、クリームクレンザーをスポンジ等につけて押し落とし、よくすすいでください。(塗装部分は、キズや剥がれの原因となるので、クレンザー等は使用しないでください。)
- 製品に付着した水をそのまま放置しますと、水道水に含まれているカルキ等により白く変色する場合がありますので、こまめに水洗いし乾いたタオル等でよく拭き取ってください。

※組み立てた後に!
取り付け後、物を入れて荷重をかけた状態でゆるみ、ガタつきを確認し、必要場合は締め直してください。又、定期的に確認していただき、必要場合は締め直してください。

ボールチェーンの取付け方

- トレーの穴にボールチェーンを通してください。

上の段のトレーには短いチェーンを
下の段のトレーには長いチェーンを

24cm…1本
30cm…1本

●水切りバスケットのトレー受け部分にクッションゴムを1個つけてトレーを傾かせるようにしてください。(トレーの穴と対角側に)

水切りバスケットのトレー受け部分にボールチェーンを取り付けたトレーを差し込んでください。

箸立て、包丁差し、まな板立て&フキン掛けはサイドのフレームに引っ掛けてご使用ください。グラスホルダーとS字フックはサイドフレームにもバスケット手前部分にも引っ掛けてご使用できます。

※スパイス棚の裏面に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。剥がして組立説明書内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー
貼り付け位置